	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Hersteller		TermaCook GmbH		
Modellkennung		STYLO STYLO MAX		
Betriebsart		Abluft		
Gebläsetyp		EC		
Energieverbrauch				
Jährl. Energieverbrauch	AEC [kWh/a]	18,3		EN 61591
Energieeffizienzindex	EEI _{hood}	30,7	A++	EN 61591
	•			•
Förderleistung				
Fluiddynamische Effizienz	FDE _{hood}	38,3	А	EN 61591
•	noou	,		<u>I</u>
Beleuchtung				
Beleuchtungseffizienz	LE _{hood} [lx/W]	N/A	N/A	EN 61591
0	nood 2 7 3	,	,	
Fettabscheidung				
Fettabscheidegrad	GFE _{hood} [%]	98,4	А	EN 61591
i common and an an	- 11000 E - 1	20,1		
Luftvolumen				
Luftstrom, Stufe min	[m³/h]	188		EN 61591
Luftstrom, Stufe max	[m³/h]	443		EN 61591
Luftstrom, Intensiv	[m³/h]	582		EN 61591
	11			
Geräuschemission				
Schallleistung, Stufe min	[dB(A)]	55		EN 60704-2-13
Schalldruck, Stufe min (informativ)	[dB(A)]	0		EN 60704-2-13
Schallleistung, Stufe max	[dB(A)]	75		EN 60704-2-13
Schalldruck, Stufe max (informativ)	[dB(A)]	0		EN 60704-2-13
Schallleistung, Intensiv	[dB(A)]	78		EN 60704-2-13
Schalldruck, Intensiv (informativ)	[dB(A)]	0		EN 60704-2-13
	· ·			•
Standbyverbrauch				
Standby	W _{Stdby} [W]	0,1		EN 50564
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Study 2	•		1